



Stuurgroep Normstelling water en lucht

Akkoord WK normstelling water en lucht	13-11-2018
Akkoord WG normstelling water en lucht	22-01-2019
Akkoord SG normstelling water en lucht	20-02-2019

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
www.rivm.nl
T 030 274 91 11
F 030 274 29 71

Datum
25 februari 2019

Behandeld door
C.E. Smit
VSP

T 030 274 33 92
F 030 274 44 01
els.smit@rivm.nl

memo

beleidsmatig vaststellen indicatieve normen voor
lucht

Gevraagde actie

De Werkgroep normstelling water en lucht heeft normvoorstellen voor lucht behandeld en verzoekt de Stuurgroep deze beleidsmatig vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met publicatie op de website Risico's van Stoffen.

Toelichting

Het RIVM heeft op verzoek van vergunningverleners indicatieve luchtnormen (i-MTR en i-VR) afgeleid voor drie stoffen die worden gebruikt in industriële processen. Deze waarden zijn nodig voor het toetsen van de emissies als gevolg van deze activiteiten. Twee van de drie stoffen zijn ZZS, voor de niet-ZZS is een MTR nodig omdat het bedrijf op korte afstand van woningen en van een woonwijk is gelegen. Daarom wilde het bevoegd gezag bij dit bedrijf de blootstelling van de omgeving toetsen aan het i-VR en i-MTR.

De normvoorstellen voor lucht zijn getoetst door de Wetenschappelijke Klankbordgroep normstelling water en lucht. Hieronder staat een overzicht van de voorgestelde normen.

Stof	ZZS	CAS	i-MTR	i-VR
tert-butyl hydroperoxide	nee	75-91-2	26	0,26
N,N'-methylenediacrylamide	op basis van zelfclassificatie	110-26-9	0,7	0,007
acrylamide	ja	79-06-1	0,6	0,006

In dezelfde adviesaanvraag heeft het bevoegd gezag ook gevraagd om een indicatief MTR/VR voor drie petroleumdestillaten (CAS nr. 64742-53-6, 64742-53-5, 64742-65-0). Omdat de benodigde gegevens hiervoor ontbreken, kan het RIVM kan voor deze mengsels van stoffen geen MTR/VR afleiden. Het kan zijn dat het ontbreken van een i-MTR het bevoegd gezag belemmert in het uitoefenen van zijn taken ten aanzien van ZZS. Het RIVM zal daarom met het bevoegd gezag overleggen over de mogelijkheden om toch te voorzien in een toetswaarde.